



آوین صنعت ماندگار

مشاور و ارائه دهنده تجهیزات مکانیزه نظافت صنعتی



واتر جت آب سرد تک فاز



Mono Phase Cold Water High Pressure Cleaner

اگر بدنال یک دستگاه نظافتی هستید که با فشار بالای آب، آلودگی ها، گرد و غبار و لکه ها را از سطوح مختلف پاک کند بایستی یک دستگاه واتر جت صنعتی تهیه نمایید. دستگاه کارواش صنعتی با بالاترین سرعت و راندمان کاری و کمترین حالت مصرف انرژی، عملیات شستشوی سطوح را انجام می دهد. در این صفحه مشخصات سه مدل از دستگاههای واتر جت صنعتی که با برق تکفاز کار می کنند را به حضورتان معرفی می نمایم. یکی از محاسن واتر جت صنعتی تکفاز، می توان در دسترس بودن برق تکفاز در تمامی محیط های صنعتی و شهری دانست. این سه مدل دارای پمپ پلانجری از جنس آلیاژ برنج و با غشاء داخلی سرامیکال (جهت کارکردن برای مدت های طولانی) و الکتروموتور القایی هستند. کیفیت و عملکرد واتر جت آب سرد تکفاز بستگی به عواملی مانند فشار آب، دبی خروجی آب و نوع نازل ها دارد. این دستگاه نظافتی اغلب در مشاغل نظافتی، خدمات خودرویی و حتی مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً مدلهایی که با برق تکفاز کار می کنند بدلیل سادگی در استفاده و نگهداری از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. مدل HD5 / 17C و HD5 / 12C ساخت کمپانی محبوب Karcher آلمان می باشد. این دو مدل در رده Compact Class این کمپانی قرار دارند.



ACP - 110	HD5 / 17C	HD5 / 12C	مشخصات فنی
			انواع واتر جت آب سرد تک فاز
۱۱۰	۲۰۰	۱۷۵	حداکثر فشار کاری (BAR)
۶۰۰	۴۸۰	۵۰۰	حداکثر جریان خروجی آب (Lit/h)
۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	منبع تغذیه (V)
۲/۲	۳	۲/۵	توان ورودی (Kw)
۴۰	۶۰	۶۰	حداکثر دمای آب ورودی (C)
۲۰	۱۰	۱۰	طول شلنگ (m)
۵۸	۲۵/۲	۲۳/۷	وزن (Kg)
۹۳۰*۵۶۵*۵۰۵	۳۸۰*۳۶۰*۹۳۰	۳۸۰*۳۶۰*۹۳۰	ابعاد (mm)

PLUS

۵- قابلیت کارکرد ممتد طی ۱ الی ۲ ساعت.




۳- مجهز به پمپ پلانجری با غشاء سرامیکال.



۱- دارای الکتروموتور چهار پل ۱۴۰۰ دور در دقیقه با قابلیت کارکرد بصورت مستمر.



۶- طراحی بسیار ساده و تعویض قطعات مصرفی بدون نیاز به ابزار خاص.



۴- راحتی کار با تفنگی بدون پرتاب دسته تفنگی به عقب.



۲- توقف جریان آب، هنگام رها کردن ماشه تفنگی.



www.avinsanat.net



Three Phase Cold Water High Pressure Cleaner

واتر جت آب سرد سه فاز، دستگاههایی هستند که با استفاده از الکتروموتور برقی سه فاز، آب را تحت فشار بالا برای شستشو و نظافت به کار می برند. این دستگاهها برای کاربردهای صنعتی و تجاری سخت (سخت کار) طراحی شده اند. مدلهای سه فاز توان بالا و کارایی بیشتری نسبت به مدلهای تکفاز دارند. از واتر جت های آب سرد سه فاز در شستشوی کارگاههای ولو شاپ در پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی، شستشوی خط تولید و تسمه نقاله های تولید، شستشوی ماشین آلات معدنی و ساختمانی و دیگر موارد شستشوی مکانیزه صنعتی استفاده می شود. از محاسن واتر جت آب سرد سه فاز نسبت به مدلهای تکفاز می توان به موارد ذیل اشاره نمود: - قدرت و کارایی بیشتر، - عملکرد پایدار و طولانی مدت تر، - سرعت بالاتر که می تواند زمان شستشورا به طرز قابل توجهی کاهش دهد، - مصرف بهینه انرژی، - پایداری بیشتر در فشار بار زیاد (این مدلها می توانند بارهای سنگین و طولانی مدت را تحمل کنند و در شرایط سخت کارکنند)، - مناسب برای کاربردهای صنعتی و سخت هستند. در مجموع واتر جت آب سرد سه فاز، گزینه ای مناسب برای کاربرانی هستند که بدنبال کارایی بالا، قدرت و کاهش زمان شستشو در محیط های سخت و صنعتی هستند.



ASPW - LSC250	ASPW - C250	ACP - 200	مشخصات فنی
			انواع واتر جت آب سرد سه فاز
۲۵۰	۲۵۰	۲۰۰	حداکثر فشار کاری (BAR)
۹۰۰	۹۰۰	۱۰۲۰	حداکثر جریان خروجی آب (Lit/h)
۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	منبع تغذیه (V)
۷/۵	۷/۵	۵/۵	توان ورودی (Kw)
۴۰	۴۰	۴۰	حداکثر دمای آب ورودی (C)
۲۰	۲۰	۱۵	طول شلنگ (m)
۹۳	۷۳	۶۹	وزن (Kg)
۸۵۰×۷۰۰×۱۰۵۰	۸۰۰×۷۵۰×۹۵۰	۹۳۰×۶۰۰×۵۲۰	ابعاد (mm)

PLUS

۵- قابلیت کارکرد ممتد طی ۱ الی ۲ ساعت.




۳- مجهز به پمپ پلانجری با غشاء سرامیکال.



۱- دارای الکتروموتور چهار پل ۱۴۰۰ دور در دقیقه با قابلیت کارکرد بصورت مستمر.



۶- طراحی بسیار ساده و تعویض قطعات مصرفی بدون نیاز به ابزار خاص.



۴- راحتی کار با تفنگی بدون پرتاب دسته تفنگی به عقب.



۲- توقف جریان آب، هنگام رها کردن ماشه تفنگی.



واتر جت آب سرد سخت کار مدل HD 10/25-4 SX PLUS

Heavy Duty Cold Water High Pressure Cleaner



دارای تفنگی با قابلیت کارکرد آسان Force هستند که کار با دستگاه بدون خستگی، بدون حرکت ناگهانی دست اوپراتور به سمت عقب، ۵ برابر سریعتر از حالت پیچی هستند و در نهایت باز و بسته شدن سریع قفل از محاسن این تفنگی با طراحی نوآورانه است.



دارای چرخ های بزرگ سازگار با سطوح مختلف، پله ها و ناهمواریها... هستند همچنین طراحی ارگونومیک و استاندارد جهت حمل و نقل آسان از دیگر ویژگی این مدل منحصریفر است.



این مدل بواسطه برخورداری از موتور الکتریکی ۴ قطبی با سیستم خنک کننده آبی، سرسیلندر برنجی بادوام و پیستونهای سرامیکی با پمپ پلانجر، جهت کارهای سخت با مداومت کاری بالا طراحی شده است.

HD 10/25-4 SX PLUS

Heavy Duty Cold water high-pressure cleaner

HD 10/25-4 SX PLUS

مشخصات فنی

۲۷۵	حداکثر فشار کاری (BAR)
۱۰۰۰	حداکثر جریان خروجی آب (Lit/h)
۴۰۰	منبع تغذیه (V)
۹/۲	توان ورودی (Kw)
۶۰	حداکثر دمای آب ورودی (C)
۲۰	طول شلنگ (m)
۶۴	وزن (Kg)
۵۶۰*۵۰۰*۱۰۹۰	ابعاد (mm)

واتر جت صنعتی کارچر مدل HD ۱۰/۲۵-۴ SX PLUS از واتر جت های سری Super کمپانی Kärcher آلمان می باشد. این دستگاه از محبوب ترین محصولات این شرکت در سالهای اخیر بوده است. دارا بودن ویژگی هایی بسیار کاربردی موجب شده است تا این واتر جت سه فاز به انتخابی ایده آل برای محیط های صنعتی تبدیل شود.

سیستم محافظ این دستگاه کارواش در برابر نوسانات جریان برق از ویژگی های بسیار کارآمد این محصول می باشد. سیستم برقی یکپارچه جهت مانیتورینگ آسان دستگاه و قطع خودکار برق دستگاه در صورت نوسانات برقی دلایل محکمی بر افزایش ظریب اطمینان این مدل است. این مدل از ۲۰ متر شلنگ فولاد بافت و یک قرقره جهت جمع کردن آن برخوردار است.

www.avinsanat.net

واتر جت آب سرد بنزینی مدل HD 7/20 G Classic



Combustion Engine Cold Water High Pressure Cleaner



سرسیلندر برنجی و موتور پیستون محوری ۳ پیستونی طول عمر استثنائی دستگاه را ضمانت می کند. همچنین پمپ های فشار قوی با عملکرد مستقیم کمپانی Karcher بهترین و مطمئن ترین عملکرد را فراهم می کند.



موتورهای هوندا بر روی این دستگاه خیال شما را از بابت طول عمر دستگاه راحت می کند. این دستگاه دارای حالت های عملکرد مطابق دلخواه کاربر است. در این مدل آزادانه بدون نیاز به برق می توانیم در هر محیطی عملیات شستشوی مکانیزه را داشته باشیم.



دسته ارگونومیک برای حمل و نقل آسانتر و چرخ های بزرگ با تایرهای بادی (پنوماتیک) برای سطوح ناهموار، همچنین نحوه قرارگیری چرخ ها امکان انتقال دستگاه را روی پله ها فراهم می کند.



HD 7/20 G Classic

Cold water High-pressure cleaner with combustion engine

HD 7/20 G Classic

مشخصات فنی

۲۵۰	حداکثر فشار کاری (BAR)
۷۰۰	حداکثر جریان خروجی آب (Lit/h)
G250FA / بنزینی	منبع تغذیه (V)
۵/۲	توان ورودی (Kw)
۶۰	حداکثر دمای آب ورودی (C)
۱۰	طول شلنگ (m)
۴۵	وزن (Kg)
۷۹۹*۶۳۷*۱۰۹۷	ابعاد (mm)

واتر جت بنزینی مدل HDY / ۲۰ G Classic بدون نیاز به برق کار می کند که آن را برای محیط هایی که دسترسی به جریان برق امکان پذیر نیست ایده آل ساخته است. طراحی این محصول به گونه ای است که برای استفاده در صنایع راه سازی، کشاورزی، ساختمانی و خدمات شهری ایده آل می باشد و همچنین حمل و نقل ساده و کاربری آسان از نقاط قوت واتر جت بنزینی آب سرد HDY / ۲۰ G Classic کمپانی محبوب Karcher آلمان می باشد.

طیف وسیع متعلقات این کارواش صنعتی به گونه ای است که با استفاده از آنها می توانید انواع مختلفی از امور نظافتی را انجام دهید. پمپ میل لنگ دار و قدرتمند این دستگاه نیز از دیگر نقاط قوت این محصول می باشد. موتور احتراقی این مدل ساخت کمپانی HONDA مدل FA G۲۵۰ کشور ژاپن می باشد، که از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.



Cold Water High Pressure Cleaner

در این صفحه می‌خواهیم شما را با دو مدل از واتر جت های آب سرد در رده فوق فشار (رده ۳۰۰ بار و ۵۰۰ بار) آشنا سازیم. دو مدل ASPW-C۳۰۰ و مدل ASPW-C۵۰۰ توسط شرکت آوین صنعت تهیه و به مشتریان عزیز بصورت سفارشی ارائه می‌گردد. این دو نوع بر روی یک شاسی فولادی کاور شده چهار چرخ قرار گرفته‌اند. در هر دو نوع پمپ دستگاه معمولاً ساخت کمپانی PUMPAK کشور ایتالیا (و یا دیگر پمپ های ایتالیایی موجود) و الکتروموتور ساخت شرکت الکتروژن می‌باشد. هر دو مدل از نوع سه فاز ۳۸۰ ولت می‌باشند. از دیگر مشخصات این دو مدل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: - دارای تابلو برق صنعتی جهت کنترل دستگاه با قطعات تکمیلی کنترل بار، کنترل فاز، محافظ جان، کلید قطع اضطراری و اعلام خطای برقی می‌باشد. - دارای گنج نشان دهنده فشار و شیر تنظیم فشار، سیستم By Pass، صافی ورودی آب می‌باشد. - پمپ دستگاه دارای سیستم خنک کننده آب خنک و یا هوا خنک است. - دارای قلاب حمل با جرثقیل می‌باشد. این دو مدل از کیفیت ساخت صنعتی و مطلوبی برخوردار هستند. از این دو مدل می‌توان در شستشوی صنعتی صنایع فولاد، پلایشگاهها و دیگر صنایعی که برای شستشوی مکانیزه به فشار بالا نیازمند هستند استفاده نمود. در پایان بایستی اذعان نمود که شرکت آوین صنعت رده های فوق فشار را بنا به سفارش مشتری (از فشار ۳۰۰ بار تا ۵۰۰ بار) طی ۱۴ الی ۲۰ روز کاری آماده و تحویل می‌دهد.



ASPW - C500	ASPW - C300	مشخصات فنی
		انواع واتر جت آب سرد
۵۰۰	۳۰۰	حداکثر فشار کاری (BAR)
۹۶۰	۱۰۲۰	حداکثر جریان خروجی آب (Lit/h)
۳۸۰ - ۴۰۰	۳۸۰ - ۴۰۰	منبع تغذیه پمپ و الکتروموتور (V)
۱۵/۱	۱۱/۲	توان ورودی (Kw)
دارد	دارد	قرقره شلنگ جمع کن
۲۰	۲۰	طول شلنگ (m)
۳۶۰	۳۲۰	وزن (Kg)
۱۱۰۰*۷۰۰*۸۰۰	۱۱۳۴۰*۷۱۰*۸۱۳۰	ابعاد (mm)

PLUS

۵- قابلیت کارکرد ممتد طی ۱ الی ۲ ساعت.




۳- مجهز به پمپ پلانجری با غشاء سرامیکال.



۱- دارای الکتروموتور چهار پل ۱۴۰۰ دور در دقیقه با قابلیت کارکرد بصورت مستمر.



۶- طراحی بسیار ساده و تعویض قطعات مصرفی بدون نیاز به ابزار خاص.



۴- راحتی کار با تفنگی بدون پرتاب دسته تفنگی به عقب.



۲- توقف جریان آب، هنگام رها کردن ماشه تفنگی.





Hot Water High Pressure Cleaner

در این صفحه شما را با سه مدل از واتر جت های آبگرم در رده ۲۰۰ بار با دبی ۱۵ لیتر در دقیقه و دوده دیگر ۲۵۰ بار با دبی ۱۵ لیتر در دقیقه و ۲۱ لیتر در دقیقه آشنا می سازیم. این سه مدل توسط شرکت آوین صنعت طراحی و ارائه می گردند. این سه مدل از نظر ظاهری مشابه و صرفاً در میزان فشار و دبی آب متفاوت می باشند. هر سه مدل بر روی یک شاسی فولادی با دوام قرار گرفته اند. لذا این شاسی بر روی چهار چرخ صنعتی قرار دارد، که حمل و نقل دستگاه را در سطوح صاف و نامسطح تسهیل می نماید. از دیگر ویژگی های بارز این سه مدل عبارتند از: -برخورداری از پمپ پیستونی فشار قوی ایتالیایی با قابلیت تنظیم فشار -برخورداری از سیستم By Pass اتوماتیک و تخلیه فشار سرسیلندر، -برخورداری از الکتروموتور ساخت شرکت الکتروژن با قابلیت هالو شفت و سیستم کوبله مستقیم -برخورداری از کوره آبگرم ایستاده با لوله مارپیچ فولادی - برخوردارای از تابلو برق صنعتی با سیستم محافظتی و ایمنی -دارای شیلنگ جمع کن صنعتی و برخوردارای از شیلنگ فشار قوی فولاد بافت به طول ۲۰ متر و تحمل بار مناسب -برخورداری از گیج نشان دهنده فشار -دارای کابل برق به طول ۵ متر و کویلینگ ۵ شاخه -برخورداری از تفنگی ایتالیایی اتوماتیک با تحمل فشار ۳۵۰ بار. در هر سه مدل منبع سوخت گرم کن گازوئیل می باشد و انرژی پمپ و الکتروموتور توسط برق سه فاز تامین می شود.




مشخصات فنی	ASPW - H250/1260	ASPW - H250/900	ASPW - H200
انواع واتر جت آب گرم			
حداکثر فشار کاری (BAR)	۲۵۰	۲۵۰	۲۰۰
حداکثر جریان خروجی آب (Lit/h)	۱۲۶۰	۹۰۰	۹۰۰
منبع تغذیه پمپ و الکتروموتور (V)	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰
توان ورودی (Kw)	۱۱	۷/۵	۵/۵
منبع انرژی برای گرم کن آب	گازوئیل	گازوئیل	گازوئیل
طول شلنگ (m)	۲۰	۲۰	۲۰
وزن (Kg)	۲۷۵	۲۶۰	۲۰۰
ابعاد (mm)	۸۵۰×۷۰۰×۱۱۰۰	۸۵۰×۷۰۰×۱۱۰۰	۸۵۰×۷۰۰×۱۱۰۰

PLUS

۵- قابلیت کارکرد ممتد طی ۲ الی ۳ ساعت.




۳- مجهز به پمپ پلانجری با غشاء سرامیکال.



۱- دارای الکتروموتور چهار پل ۱۴۰۰ دور در دقیقه با قابلیت کارکرد بصورت مستمر.



۶- طراحی بسیار ساده و تعویض قطعات مصرفی بدون نیاز به ابزار خاص.



۴- دارای بویلر (کوره) ایستاده با مصرف سوخت کمتر و آلودگی صوتی و زیست محیطی کمتر.



۲- دارای بویلر که تامین انرژی با سوخت گازوئیل انجام می شود.






واتر جت آب گرم



Hot Water High Pressure Cleaner

در این صفحه شما را با دو مدل از محصولات واتر جت صنعتی رده آبیگرم ساخت کمپانی **Karcher کشور آلمان** آشنا می نمایم. هر دو مدل معرفی شده جهت تامین انرژی پمپ و الکتروموتور از نیروی الکتریکی استفاده می نمایند و برای تامین انرژی گرمکن آب از سوخت فسیلی گازوئیل استفاده می نمایند. اما این در حالی است که در مدل HDS 6/14 C از برق تکفاز شهری و در مدل HDS 8/18 EC از برق سه فاز در تامین انرژی پمپ و الکتروموتور استفاده می شود. از دیگر ویژگی های بارز این دو مدل می توان به موارد ذیل اشاره نمود: - برخورداری از حالت بهینه مصرف انرژی ECO Efficiency Mode، لذا در این حالت مصرف سوخت و انرژی ۲۰ درصد کاهش می یابد - برخورداری از سیستم حرفه ای رسوب زدایی توسط پمپ، - برخورداری از یک کلید کنترل مرکزی جهت تسهیل نمودن کاربری و کارکرد آسان - قرارگیری با طراحی حرفه ای فرقره شیلنگ جمع کن و شیلنگ در داخل دستگاه - برخورداری از دو عدد چرخ بزرگ در قسمت تحتانی و یک عدد چرخ گردان در قسمت جلو با هدایت پذیری و حمل و نقل آسان. - برخورداری از مصرف سوخت حداقلی که در مدل HDS 6/14 C دارای ۲/۸ لیتر و در مدل EC HDS 8/18 دارای مصرف سوخت ۴ لیتر در ساعت می باشد. - برخورداری از مخزن مواد شوینده ۱۰ لیتری در هر دو مدل.



HDS 8/18 4C	HDS 6/14 C	مشخصات فنی	
		<p>انواع واتر جت آب گرم</p>	
			
۳۰ - ۱۸۰	۳۰ - ۱۴۰		حداکثر فشار کاری (BAR)
۸۰۰	۵۶۰		حداکثر جریان خروجی آب (Lit/h)
۴۰۰	۲۲۰-۲۳۰		منبع تغذیه پمپ و الکتروموتور (V)
۶	۳/۶		توان ورودی (Kw)
گازوئیل	گازوئیل		منبع انرژی برای گرم کن آب
۱۰	۱۰		طول شلنگ (m)
۱۱۲	۹۳		وزن (Kg)
۱۰۶۰*۶۵۰*۹۲۰	۱۰۶۰*۶۵۰*۹۲۰	ابعاد (mm)	

PLUS

۵- قابلیت کارکردن طولانی مدت طی دو الی سه ساعت.



۳- قابلیت خاموش شدن خودکار دستگاه در زمانیکه اوپراتور با دستگاه کار نمیکنند.



۱- راحتی کار با تفنگی بدون پرتاب تفنگی به عقب.



۶- طراحی حرفه ای در راستای جلوگیری از تاب خوردن شلنگ در حین کار می باشد.



۴- استفاده از شیرهای کاملاً سرامیکی در سیستم کنترل جریان آب، در راستای بالا بردن دوام و عمر طولانی شیرها.



۲- دارای بویلر دیزلی کم مصرف بدون نیاز به برق.



www.avinsanat.net

واتر جت آب گرم



Hot Water High Pressure Cleaner

در این صفحه شما را با دو مدل از محصولات واتر جت آبگرم حرفه ای ساخت کمپانی Karcher کشور آلمان آشنا می سازیم. در واقع این دو مدل تفاوت چندانی ندارند و صرفاً در داشتن یک عدد قرقره شیلنگ جمع کن تفاوت دارند، شایان ذکر است که مدل HDS10/20-EMX دارای یک عدد قرقره اضافه نسبت به مدل HDS10/20-EM است. این دو مدل با تولید آبگرم توسط بویلر با سوخت گازوئیل و الکتروموتور و پمپ سه فاز با توان ۷۸۰۰ وات و دبی آب ۱۰۰۰ لیتر در دقیقه می توانند انتخاب شایسته ای برای محیط های سخت صنعتی باشد. از ویژگی های این دو مدل می توان به موارد ذیل اشاره نمود: -برخورداری از حالت ECO Efficiency mode که مصرف سوخت و انرژی را حداقل ۲۰ درصد کاهش می دهد. -مجهز بودن به سیستم رسوب زدایی حرفه ای توسط پمپ-مجهز بودن به الکتروموتور چهار قطبی و پمپ سه پیستونی و موتور خنک کننده با سیستم چرخشی آب-کاربری آسان با کلید کنترل مرکزی-مجهز بودن به فیلتر بزرگ و چند مرحله ای که از ورود ذرات ریز به داخل پمپ جلوگیری می نماید. -مجهز بودن به سنسور کنترل دمای گرمکن که در صورت بالا رفتن دما از ۳۰ درجه سیلیسیوس گرمکن را خاموش می نماید. -مجهز بودن به سیستم SSD که در صورت تغییر فشار و ایجاد لرزش، آسیب های احتمالی دستگاه را کنترل می نماید. -مجهز بودن به دو مخزن ۱۰ و ۲۰ لیتری مواد شوینده.



HDS 10/20-4 MX



HDS 10/20-4 M



مشخصات فنی

انواع واتر جت آب گرم

۳۰ - ۲۰۰	۳۰ - ۲۰۰	حداکثر فشار کاری (BAR)
۵۰۰ - ۱۰۰۰	۵۰۰ - ۱۰۰۰	حداکثر جریان خروجی آب (Lit/h)
۴۰۰	۴۰۰	منبع تغذیه پمپ و الکتروموتور (V)
۷/۸	۷/۸	توان ورودی (Kw)
گازوئیل (دیزل)	گازوئیل (دیزل)	منبع انرژی برای گرم کن آب
۱۰	۱۰	طول شلنگ (m)
۱۷۲	۱۷۱	وزن (Kg)
۱۳۳۰*۷۵۰*۱۰۶۰	۱۱۳۰*۷۵۰*۱۰۶۰	ابعاد (mm)

PLUS

۵- برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته برای بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت در این دستگاه.



۳- برخورداری از یک راهکار امن و موثر برای ضد عفونی کردن سطوح.



۱- سیستم کنترل انحراف برای بهبود کارایی و عملکرد دستگاه.



۶- ویژگی کاربردی و ایمنی در راستای خاموش کردن دستگاه در زمانیکه کاربر از دستگاه استفاده ندارد.



۴- برخورداری از سیستم قفل و اتصال آسان و سریع لوازم جانبی و سر نازل ها به دستگاه.



۲- قابلیت Picto Weed Control فناوری مفید و کاربردی که به کاربر امکان مقابله موثر با علفهای هرز را می دهد.



APPLICATION CATALOGUE





آوین صنعت ماندگار



نشانی: تهران، شهران شمالی، فلکه دوم شهران، بلوار شهران،
پلاک ۱۶۴، مجتمع اداری آریا، طبقه اول، واحد ۳

کد پستی: ۱۴۷۸۸۵۳۴۷۵
www.avinsanat.net
info@avinsanat.net

تلفن: ۰۲۱-۴۴۱۴۰۰۰۵
فکس: ۰۲۱-۴۴۳۵۸۷۷۱
موبایل: ۰۹۱۲۲۹۰۳۵۸۹